

Alimentador sin cadena 4000

ALIMENTADOR A REMOLQUE DE DOS FARDOS SERIE 5

Diseñado para operaciones medianas y grandes en las que se descargan miles de fardos redondos y cuadrados por año, el alimentador sin cadena 4000 ha demostrado su valor a lo largo de los años.

Se han hecho diversos ajustes al alimentador sin cadena de la Serie 5 para que sea más fuerte y fácil de utilizar. Se trata de un producto clásico de Hustler, con un diseño resistente y duradero.

RUEDAS Y GUARDABARROS OPCIONALES

Las ruedas 10/75-R15.3 vienen en el modelo estándar. Es posible optar por neumáticos de tracción 10/75-R15.3 y neumáticos de flotación 13/55/R17.

El guardabarros opcional mantiene limpio y seco el forraje durante el transporte.

PESO

Con un peso de tan solo 990 kg, la excelente relación fuerza-peso se logró a partir del uso de acero de gran resistencia a la tracción. Hustler hizo su tarea y utilizó el acero donde era necesario, y no en caso de que fuera necesario.

DISEÑO DEL CHASIS

Ajustado especialmente para la Serie 5 y más resistente que cualquier otro, el chasis tiene una gran distancia al suelo. Se incorporó una placa de protección para que no ocurran roturas o atascos al toparse con obstáculos. Además, los ejes de 6 espárragos son los más fuertes en el mercado de los alimentadores de fardos.

INDICADOR DE LA CARGA CON CONTROL TOTAL

El indicador de carga facilita la carga de cualquier tipo de fardo: solo hay que ajustar el indicador para corregir la posición del fardo, retroceder y cargar.

BARRA DE TRACCIÓN

El diseño de la barra de tracción individual ha marcado un hito en la maniobrabilidad de los alimentadores. La barra de tracción puede quitarse por completo y ahora viene con soportes de cadena de seguridad empotrados, que cumplen con las normas viales.

GATO DE ESTACIONAMIENTO

Diseñado para agilizar el estacionamiento, el nuevo gato de gran resistencia tiene una saliente de montaje muy grande y un bloqueo más seguro. Para permitir giros más ajustados, se agregó un soporte adicional sobre la barra de tracción para replegar el gato.

ANILLO DE REMOLQUE

El anillo de remolque de 12 000 kg recientemente diseñado cuenta con un ajuste de altura de 50 mm, lo que permite que el alimentador sin cadena 4000 se mantenga nivelado detrás de prácticamente cualquier tractor. Tiene una rotación de 360°, lo que facilita la descarga en terrenos irregulares.

PISO DESLIZANTE

El diseño deslizante y acanalado permite que el movimiento de los fardos sea recto y a la vez reduce el arrastre. Además, el polietileno no es corrosivo.

ASPECTO ELEGANTE

Gracias a la nueva terminación con chorro de arena y a un sistema perfeccionado de pintura, el modelo sin cadena lucirá mejor, por más tiempo.

VÁLVULA DESVIADORA

La válvula desviadora es una característica de seguridad que hace del modelo 4000 un equipo ideal para tractores con solo dos controles remotos de doble acción.



1
AÑO
DE GARANTÍA

EL SISTEMA SIN CADENA

Las cadenas han sido siempre el punto débil de los alimentadores de fardos, ya que requieren mucho mantenimiento y habitualmente son las primeras en romperse.

Por eso, las eliminamos. Después de quince años, la idoneidad del sistema sin cadena ha quedado demostrada por miles de horas de funcionamiento sin roturas.

1 DISEÑO FIRME

Ofrece un agarre más firme al descargar fardos finos o húmedos.

2 SISTEMA CONDUCTOR MÁS SÓLIDO

Se ha aumentado el tamaño de los pasadores para ofrecer un grupo de engranajes conductores más firme y de gran resistencia capaz de manejar los fardos más pesados y húmedos.

3 PANEL DESLIZANTE DE LIBRE CIRCULACIÓN

Ofrece una mayor capacidad de ajuste y una menor necesidad de realizar ajustes finos, con lo que puede adaptar el forraje a sus preferencias.

4 PISO DESLIZANTE Y ACANALADO DE POLIETILENO

El diseño deslizante y acanalado permite que el movimiento de los fardos sea recto y a la vez reduce el arrastre en un 30%, en comparación con el acero.

VELOCIDAD DE DESCARGA INFINITAMENTE VARIABLE

Solo es necesario ajustar la velocidad de los rotores para modificar la cantidad de forraje que se descarga. La altura de la plataforma es totalmente ajustable y esto permite modificar la presión sobre el fardo. Por lo tanto, no importa si el fardo está muy apretado o no, el alimentador sin cadena lo descarga de todas formas.

MARCHA SILENCIOSA

Una marcha excepcionalmente silenciosa ayuda a que el ganado esté más sereno durante el momento de la alimentación.



ACCESORIOS OPCIONALES

GUARDABARROS

Mantenga el forraje limpio y seco durante el transporte. En la Serie 5 pueden agregarse guardabarros que vienen en un kit para atornillar.

CAJA DE 60 LITROS

Disponible en un kit para atornillar que puede ajustarse a cualquier alimentador sin cadena 4000. Es muy práctica para guardar la envoltura de los fardos cuando está lejos de las instalaciones.

TERCER DIENTE

Es posible adquirir un tercer diente que soporta fardos de más de 2,5 m de ancho durante la carga y el transporte.

EXTENSIÓN

Una extensión agranda la plataforma para soportar fardos de 2,5 m. Por el momento es opcional, ya que los fardos de 2,5 m son poco comunes.



Compañía Uruguaya de Motores S.A.
Cuareim 1797, esquina Nueva York, Montevideo.
Y su red de Agentes en todo el país.
Atención al Cliente 2924 0622*
ventas@cumsa.com.uy
www.cumsa.com.uy