

Plantadora  
**HiTech**

**VALTRA**



 Precision Planting®

**YOUR  
WORKING  
MACHINE**

## ESPECIFICAÇÕES

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS* (cm)	LARGURA MÍN. ÚTIL TRABALHO (mm)	LARGURA MÁX. ÚTIL TRABALHO (mm)	POTÊNCIA REQUERIDA (cv)	CAPACIDADE SEMENTE (litros)	CAPACIDADE ADUBO (litros)	PESO APROX. (kg)
BP 905	8	50	3.500	3.500	110 – 120	520	1.176	2.970
	9	45	3.400	3.600		585		3.090
BP 1005	9	50	4.000	4.000	120 – 130	585	1.420	3.400
	10	45	4.050	4.050		650		3.500
BP 1106	10	50	4.500	4.500	130 – 150	650	1.420	3.520
	11	45	4.500	4.500		710		3.620
BP 1206	11	49	4.900	4.900	150 – 160	710	1.642	3.800
	12	45	4.675	4.950		780		3.950
BP 1307	12	49	5.390	5.390	160 – 180	780	1.642	4.500
	13	45	5.100	5.400		840		4.500
BP 1508	13	50	6.000	6.000	180 – 200	840	1.864	5.500
	15	45	5.950	6.300		970		5.650
BP 1709	15	50	7.000	7.000	200 – 240	970	2.352	6.350
	17	45	7.200	7.200		1.100		6.550

- Dosadores de sementes mecânicos ou pneumáticos de precisão vSet2 by Precision Planting.
- Dosador de fertilizantes modelo Fertisystem®, comprovadamente o mais preciso do mercado.
- Taxa Variável no adubo e semente: otimização de recursos e maximização dos resultados. Agora combinado com vDrive é possível usar mapas de plantio e ter taxa variável de adubo e sementes.
- Opções de linha de plantio: Pivotada (Dosador de sementes mecânico) e Pantográfica (Dosador Mecânico ou Pneumático).
- A potência necessária para o trator pode variar de acordo com as condições do solo, profundidade dos sulcadores e velocidade de trabalho.
- Nos espaçamentos onde o rodado encontra-se posicionado, a distância entre o centro das linhas aconselhável é de 45 cm, podendo ser regulado no mínimo em 42,5 cm.

\*Itens opcionais: disponibilidade para modelos com taxa variável de adubo.

\*\*Para espaçamentos não citados, consulte disponibilidade com seu concessionário.

\*\*\*Peso aproximado do equipamento vazio. Valores aproximados. Pôtença mínima requerida: para disco duplo, considerar de 8 a 13 cv por linhas, para sulcador considerar de 12 a 15 cv por linha. A potência de trabalho necessária para o trator pode variar de acordo com as condições do solo, profundidade dos sulcadores e velocidade de trabalho.

Monitor 20|20 e vDrive disponíveis somente para as versões pneumáticas sem taxa variável de adubo.

## ITENS OPCIONAIS



**vDrive**

**Controle de população**  
Desligamento linha-a-linha



**Monitor 20|20**

**Monitor de plantio**  
Sistemas integrados de dados

Concessionária

Para orientá-los quanto à utilização correta da sua máquina, realizar revisões periódicas e eventuais manutenções existem centenas de concessionárias distribuídas pelo Brasil. Os textos desta publicação foram elaborados com base em pesquisa técnica e consulta de profissionais capacitados na área para garantir a máxima confiabilidade dos dados. Mesmo assim, há a possibilidade de inexatidão em alguma especificação, erro ou omissão. Esta publicação contém fotos que podem não retratar configurações disponíveis nos produtos standards. Qualquer particularidade dos modelos pode ser alterada sem aviso prévio, por isso, consulte uma concessionária Valtra antes de proceder à compra.