

# Pulverizador BS3020H

**VALTRA**

**TU  
MÁQUINA  
DE TRABAJO**

# PULVERIZADOR BS3020H

ESPECIFICACIONES	BS3020H
<b>MOTOR</b>	
Marca	AGCO POWER
Modelo	620 DS
Nº de cilindros	6
Potencia	200 cv @ 2200 rpm
Torque	750 Nm @ 1400 rpm
Cilindrada	6,6 litros
Aspiración	Turbo
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo	Hidrostática 4x4 Cruzada
Marca	Bosch Rexroth
Velocidades	3
Bomba	2 de pistón en tándem
Motores de rueda	Axiales
<b>VELOCIDADES</b>	
RODADO 380/90R46	
1ª	24,8 km/h
2ª	31,5 km/h
3ª	46,6 km/h
<b>FRENO</b>	
Servicio	Hidrostático dinámico
Parqueo	Paquete de disco con accionamiento electro-hidráulico
<b>CHASIS</b>	
Tipo	Flex-frame (Flexible)
Material	Acero liga
Formato	Sección en "C"
<b>SUSPENSIÓN</b>	
Tipo	Neumática activa independiente con barras estabilizadoras
<b>TROCHA</b>	
Ajuste	Hidráulico
Mínima	2,8 m (R46); 3,1 m (R46 - vano libre 1,65)
Máxima	3,4 m (R46)
<b>DIRECCIÓN</b>	
Tipo	Hidráulica
Radio de giro	7,5 m
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Batería	1 de 170A
Voltaje	12V
Alternador	150A
<b>CABINA</b>	
Área con vidrios	5,0 m²
Piso	Alfombra de goma
Suspensión	4 cojines de goma
Radio	Con entradas y parte eléctrica para radio y altoparlantes

ESPECIFICACIONES	BS3020H
Ventilación	Frío / Calor
Filtros	2 Filtros de carbón activado
Volante	Con regulador de posición
Asiento	Con 4 reguladores: Posición, Ángulo del respaldo, peso y apoyabrazos
Asiento instructor	Si
<b>CAPACIDADES</b>	
Combustible	365,0 l
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>	
Largo total	8,5 m
Altura total	3,95 m (vano libre 1,5)
Ancho mínimo (transporte)	3,2 m (R46)
Distancia entre ejes	4,4 m
Despeje (en el eje)	1,5 m y 1,65 m (opcional R46)
Máquina vacía	8.900 kg
Máquina cargada	11.900 kg
<b>RODADOS</b>	
380/90R46	Éstandar
<b>TANQUE DE PRODUCTO</b>	
Capacidad	3000 l
Material	Polietileno
Boquilla de abastecimiento	2 y 3"
Lavado del tanque	1 cabezal giratorio
Agitador	2 agitadores hidráulicos
<b>CONTROLADOR DE PULVERIZACIÓN</b>	
Modelo	C3000
Cierre automatic secciones barra	Éstandar
Sensor altura barra	Opcional
GPS (Barra de Luces)	Éstandar
<b>BOMBA RECARGA DE PRODUCTO (OPCIONAL)</b>	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Material	Polipropileno
Capacidad	Máximo 568l/min
<b>TANQUE DE AGUA LIMPIA</b>	
Capacidad	240 l
Material	Polietileno
<b>BARRAS</b>	
Montaje	Trasera
Ancho	28 m (25m – opcional)
Puntera (desarme)	4,2 (25 m) y 5,7 (28 m)
Altura mín. barra	55 cm (VL 1,5) e 70cm (VL 1,65)
Altura max. barra	195 cm (VL 1,5) e 210 cm (VL 1,65)
Kit limpeza barra (acople rápido)	Opcional
Tubería	Polipropileno
Portapicos	Triple

ESPECIFICACIONES	BS3020H
Espaciamiento entre picos	50 cm
Nº de secciones	7
25 m	(3,0 – 3,5 – 4,5 – 3,0 – 4,5 – 3,5 – 3,0)
28 m	(4,5 – 3,5 – 4,5 – 3,0 – 4,5 – 3,5 – 4,5)
Válvulas de sección (abert. /cierre.)	Eléctrica
<b>BOMBA DE PULVERIZACIÓN</b>	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Accionamiento	Motor hidráulico
Caudal máximo	549 l/min
Material	Acero inoxidable
<b>EDUCTOR QUÍMICO</b>	
Material	Polietileno
Capacidad estática	26,5 l
<b>FILTROS SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO</b>	
Filtro principal	Presión (30 mesh)
Filtro de línea	1 por sección (80 mesh)
<b>TECNOLOGÍA EMBARCADA</b>	
Piloto Automático	Auto-Guide 3000* decimétrico (opc.) Auto-Guide 3000* centimétrico (RTK) (opc.)

\*Preparado para señal decimétrico con opción de señal centimétrico (RTK). Cuando no está habilitada la señal de corrección Omnistar, el sistema trabaja como submétrico a través de algoritmo interno TRUPASS.

 [www.valtra.com.br](http://www.valtra.com.br)  
 ValtraGlobal  
 ValtraVideos

Distribuidor

Especificaciones técnicas sujetas a modificaciones sin aviso previo.  
FOEVT BS3020H / ABR 2015

VALTRA es una marca mundial de AGCO.