

ACP 350-400 • SEPIK



Desbrozadora profesional de doble plato rotor semi-forestal con un grupo principal que transmite la potencia a dos grupos secundarios los que accionan los platos portacadenas.

La desbrozadora ACP es una máquina de estructura reforzada para profesionales con laterales abatibles. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi-forestales en zonas de matorrales y monte bajo, y cualquier trabajo de desbroce donde se precise de un rendimiento alto. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

Mower equipped with double semi-forestry PLATE rotor. Includes a main gearbox that transmit the power to 2 secondary gearboxes which activate the chain-holder rotors.

The ACP mower is a robust machine with strengthened lateral flip-ups. Its field of application is the cleaning of plots, conditioning and overhaul of pastures, semi-forest clearings in bush areas. Suitable for high performance clearing works where medium and high horsepower tractors are required. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

Gyrobroyeur équipée d'un rotor semi-forestier à double plaque. Comprend une boîte principale qui transmet la puissance à 2 boîtiers secondaires qui activent les rotors porte-chaîne.

Le Gyrobroyeur ACPL est une machine robuste avec des flip-ups latéraux renforcés.

Son champ d'application est le nettoyage des parcelles, le conditionnement des pâturages et les travaux semi-forestiers dans les zones de brousse.

Idéale pour les travaux de débroussaillage à haut rendement où des tracteurs à puissance moyenne et élevée sont nécessaires. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.



Equipamiento de serie | Standard equipment | **Équipement standard**
Modelos | Model | Modèle

			ACP 350	ACP 400
	Ancho de trabajo Working width Lar- geur travail	cm / inch	350 / 138	400 / 157
	Nº de cuchillas de corte Num. cutting blades Num. couteaux de lames	Nº	6	6
	Cadenas Chains Chaînes	Nº	6	6
	Potencia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	100 - 155	100-160
	Peso Weight Poids	kg / lb	1.170 / 2.579	1.400 / 3.086
	Protección delantera Front guard Protection frontal		De serie Standard De serie	
	Enganche a tres puntos		2a	2a
	TFT medidas PTO dimensions Measures prise de force	PTO	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
	Revol. Min RPM TPM	RPM	1000	1000
	Patin protección chasis Skid protect. chassis Patin protection chassis		De serie Standard De serie	

Solo se sirve en cadenas y cuchillas el modelo ACP 400

Only the ACP 400 model is served in chains and blades

Seul le modèle ACP 400 est servi en chaînes et lames


Opciones | Options | Options

Equipada con 6 cadenas (no cuchillas) deducción | Equipped with 6 chains (not blades) deduction

Equipé de 6 chaînes (non lames) déduction

Ruedas macizas | Solid wheels | **Roues pleines**