

LS Tractor é uma divisão da **LS Mtron**

SÉRIE R

R65



*Garantia de 2 anos - consulte as condições na sua concessionária LS Tractor.



lstractor.com.br

LS Tractor

Série R65 Plataformado

Especificações	R65	R65 Estreito
Motor		
Marca	L4AL	
Tipo	4 cilindros, injeção direta, refrigerado à água	
Modelo	Tier III - L4AL -T3	
Potência do motor na rotação nominal (cv / KW)	65	
Potência na TDP na rotação nominal (cv) (1)	58	
Rotação Nominal (rpm)	2.500	
Rotação de torque máximo (rpm)	1.600	
Reserva de Torque (%)	20	
Cilindrada (cc)	2.505	
Número de válvulas	16	
Aspiração	Turbo	
(1) norma ISOTR 14396		
Sistema Elétrico		
Alternador (A)	50	
Tensão (V)	12	
Bateria (Ah)	80	
Embreagem		
Acionamento	Mecânico	
Diâmetro do disco (mm) - tipo	275 - Orgânico	
Transmissão		
Tipo	Synchro Shuttle	
Nº Velocidades	32F / 16R - super creeper	
Opcional	nd	
Sistema de Direção		
Tipo	Hidrostática	
Freios		
Tipo	Úmidos, multidiscos	
Número de discos	2	
Acionamento	Mecânico	
Estacionamento - tipo	Alavanca e cabo	
TDP		
Tipo / Acionamento	Independente / Eletro-hidráulico	
Rotação nominal da TDP (rpm)	(540 / 750 E / 1000)	
Rotação do motor à rotação nominal da TDP (rpm)	(540/2409) / (750/2375) / (1000/2381)	
Eixo Dianteiro		
Tipo	4x4	
Acionamento	Mecânico	
Eixo Traseiro		
Redução Final	Epíciclica	
Bloqueio do diferencial	Mecânico	
Sistema Hidráulico		
Tipo de Bomba	nd	
Vazão total (l/min)	47	
Categoria do engate nos três pontos	CATII	
Pressão máxima - bar (kgf/cm2)	200	
Capacidade de levante na rótula (kgf)	1252 / (2100)*	
Tipo de controle de levante	Posição/Profundidade	
Controle Remoto		
Tipo	Independente	
Número de válvulas	2 (3)*	
Vazão máxima (l/min)	31	
Rodados		
	Dianteiro	Traseiro
	7.5-15 R1	9.5-24 R1
	8.00-16 R1	12.4-24 R1
	250/80-18 R1	14.9-24 R1
	8.00-16 R1	11.2-24 R1
	250/80-18 R1	380/85R24 (radial)
Capacidades		
Tanque de combustível (l)	60	
Sistema de arrefecimento (l)	6,1	
Cárter do motor (com filtro) (l)	7	
Transmissão / hidráulico (l)	43	
Pesos e Dimensões		
Peso em ordem de marcha, com lastro (kg)	1.920 / (2.640)*	
Peso de Embarque (Kg)	1.780	
Comprimento total (mm)	3.486	
Largura total sem pneus (mm)	1.150	
Distância entre eixos (mm)	1.758	
Altura máxima (mm)	2.416	
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1.050-1.240	1.040-1.200
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	990-1.280	
Vão livre (mm)	370	
* Configuração Opcinal (consultar disponibilidade com a fábrica)		

Equipamentos standard: filtro de ar a seco; dispositivo de pré-aquecimento; acelerador de pé e de mão; instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores: água, combustível, tacômetro com horímetro; assento ajustável e cinto de segurança; rops - estrutura de proteção contra capotamento; sistema de segurança da TDP; luzes indicadoras de direção; controle de posição e projeção do hidráulico; direção hidrostática; luz de trabalho traseira; estabilizador e barra de tração telescópicas; luzes de segurança; para-choque dianteiro e pesos; pisca alerta e seta direcional; sinal sonoro de ré.

Compañía Uruguaya de Motores SA

MONTEVIDEO: Cuareim 1797 – Tel: (598) 2924 06 22 – Cel: 099 513 238

PAYSANDÚ: Republica Argentina 2095 – Tel: (598) 4724 5488 – Cel: 092 293 933

Y su red de Agentes en todo el país

ventas@cumsa.com.uy / www.cumsa.com.uy



As especificações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Ago/2018.