

Línea Pesada BH145

VALTRA

**TU
MÁQUINA
DE TRABAJO**

LÍNEA PESADA BH145

VERSIÓN 4X4

ESPECIFICACIONES	BH145
MOTOR	
Modelo	AGCO POWER 620DS
Combustible	Diesel o Biodiesel B100 - Brazil ANP 07/2008 - Europa EM14214 - USA ASTM D6761
Potencia Máxima unid - rpm (Norma)	155 hp (115,6 kw) - 2400 (SAEJ1995) 153 hp (114,1 kw) -2400 (ISO TR 14396)
Torque Máximo unid - rpm (Norma)	561 N.m - 1400 (ISO TR 14396)
Cilindrada (cm³)	6600
N. de cilindros - aspiración	6 - Turbo
Sistema de Inyección	Bomba Rotativa, Inyección Directa
EMBRAGUE	
Tipo	Disco simple orgánico (Std) o Doble Independiente orgánico*
Diámetro do disco (mm)	350
Accionamiento	Mecánico
TOMA DE FUERZA	
Tipo	Directa (std) o Independiente*
Accionamiento	Mecánico
Velocidades (rpm - rpm del motor)	540 - 1747 / 1000 - 2272
Opciones de velocidades (rpm)	540 (std) / 540 + 1000*
Potencia Máxima (hp) - revol. motor	130 - 2300
TRANSMISIÓN	
Tipo de transmisión	Heavy Duty - Engranamiento Constante
Posición de las palancas	Lateral
Número de marchas	12F + 4R
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión máxima (kgf/cm²)	180
Caudal de la bomba (l/min)	51,8
Capacidad de levante máx. Ojal (kgf)	7000
610 mm del ojal (kgf)	5300
Válvulas de Controle Remoto	2 valvulas doble acción, siendo 1 con destrabe automatico
Kit Hidráulico Opcional*	Bomba de caudal variable, Kit Sembradora de Médio o Alto reflujo, Kit Transbordo o Kit Transbordo para Triple Operación o Kit Hi Flow

VALTRA es una marca mundial de AGCO.

ESPECIFICACIONES	BH145
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H) RODADO / RPM EN EL MOTOR	
23.1-30 R1 / 2300	Marchas 12+4
Marcha	Velocidades
Frente	(km/h)
L1	3,4
L2	4,8
L3	5,6
M1	6,6
L4	7,8
M2	9,4
M3	11,0
H1	13,1
M4	15,4
H2	18,6
H3	21,9
H4	30,7
Ré	(km/h)
R1	5,9
R2	8,3
R3	9,8
R4	13,7
Velocidades de adelante y revés	
FRENOS	
Tipo	Multiplos discos en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidroestática
DIMENSIONES 4X4 C/ PNEUS STD	
Distancia entre ejes (mm)	2876
Largo total (mm)	5500
Altura (mm)	3083
Ancho (mm)	2558
Despeje (mm)	360
Peso máximo permitido (Kg)	8568
Diámetros traseros Min - Máx (mm)	1743 - 1971
CAPACIDADES	
Tanque de Combustible (l)	357
PUESTO DE COMANDO	
Tipo	Plataforma Integrada
Cabina	Comfort Cab
TECNOLOGÍA EMBARCADA	
Piloto Automático	Preparación para Auto-Guide (Opc) Auto-Guide 3000 (opc.)*
*Preparado para señal decimétrico con opción de señal centimétrico (RTK). Cuando no está habilitada la señal de corrección Omnistar, el sistema trabaja como submétrico a través de algoritmo interno TRUPASS.	

ESPECIFICACIONES	BH145
RODADOS (ÉSTANDAR)	
4X4	14.9 - 28 R1 / 23.1 - 30 R1
RODADOS (*OPCIONALES)	
	18.4-26 + 24.5-32 R1 18.4-26 + 30.5L-32 R1 16.9-30 + 20.8-38 R1 14.9-28 + 23.1-30 R2
OPCIONALES*	
Bomba de caudal variable (Pistón) de 104 l/min, 3 Válvulas de doble acción siendo 1 válvula con destrabe automático, 2 Válvulas de doble acción, 3 Válvulas de doble acción, 2 Válvulas de salida controlada (solamente con Hi Flow), 3 Válvulas de salida controlada (solamente con Hi Flow), Kit sembradora de médio reflujo de 48 l/min a 2000 rpm en el motor, Kit sembradora de reflujo caudal de 64 l/min a 2000 rpm en el motor, Kit transbordo sin flujo constante 83 l/min a 2300 rpm en el motor, Kit transbordo con flujo constante para triple operación de 83 l/min a 2300 rpm en el motor, Kit Prolongador do eixo dianteiro para 3m, Contrapesos delanteros longitudinales, Contrapesos traseros, Refuerzo del eje manoseador para condiciones severas, Sistema 3 puntos Ball Hitch (enganche rápido), 3 puntos reforçado para la categoría 3, Freno de Aire con accionamiento manual, Escapamiento lateral, Kit soporte trasero Ribercardans, Limpiador posterior de para-brisas (para tractores con cabina), Sistema aire acondicionado (para tractores con cabina), Filtro de carbón activado (para tractores con cabina y aire acondicionado), Sistema de Calefacción (para tractores con cabina), Silla con prolongación y revestimiento de tejido (para tractores con cabina), Asiento de Lujo (para tractores con cabina), Asiento adicional (para tractores con cabina), Faróis de trabalho no teto dianteiros e traseiros, Alternador de 120 Ampéres, Luz e Sinalizador sonoro de ré, Pará-lama dianteiro, Reservatorio de agua 5 litros (Para uso del operador), Prolongador de engrasadera, Tomada 12 Volts - acendedor de cigarros, Luz de placa, Toma de energia para acoplado (7 vías), Luces de niebla, Ojo de gato, Levante Hidráulico Electrónico - Hi Lift (Para tractores con cabina)	

* Itens opcionales. Consulte su distribuidor Valtra

 www.valtra.com.br

 [ValtraGlobal](#)

 [ValtraVideos](#)

Distribuidor

Especificaciones técnicas sujetas a modificaciones sin aviso previo.
FOEVT BH145 / ABR 2015