

Línea Pesada **BH200**

VALTRA



**TU
MÁQUINA
DE TRABAJO**

LÍNEA PESADA BH200

ESPECIFICACIONES	BH200
MOTOR	
Modelo	AGCO POWER 620DS
Combustible	Diesel o Biodiesel B100 - Brazil ANP 07/2008 - Europa EM14214 - USA ASTM D6761
Potencia Máxima unid - rpm (norma)	205 hp (153 kw) - 2400 (SAEJ1995) 200 hp (149,1 kw) - 2300 (ISO TR 14396)
Torque Máximo	700 Nm - 1400 (ISO TR 14396)
Cilindrada (cm³)	6600
N. de cilindros - aspiración	6 - Turbo
Sistema de Inyección	Bomba Rotativa, Inyección Directa
EMBRAGUE	
Tipo	Simples (monodisco) / disco ceramético rígido
Diámetro del disco (mm)	360
Accionamiento	Hidráulico
TOMA DE FUERZA	
Tipo	Independiente
Accionamiento	Electro-hidráulico
Velocidades (rpm - rpm del motor)	540 - 1890 / 1000 - 2000
Opciones de velocidades (rpm)	540/1000
Potencia Máxima (hp) - revol. motor	173 - 2300
TRANSMISIÓN	
Tipo de transmisión	Heavy Duty - Engranamiento Constante
Posición de las palancas	Lateral
Número de marchas	12+4
FRENOS	
Tipo	Múltiplos discos en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
Frenos de parqueo - tipo	Accionado por alavanca manual
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática
CAPACIDADES	
Tanque de combustible (l)	400
RODADOS	
Opcionales	18.4-26 R1 + 30.5-32 R1 18.4-26 R1 + 24.5-32 R1 600/70R28 + 710/70R38 18.4-26 R1 + 20.8-38 R1 (Dupla)
PUESTO DE COMANDO	
Cabine	HiComfort
TECNOLOGÍA EMBARCADA	
Piloto Automático	Preparación para Auto-Guide (Opc) Auto-Guide 3000 (opc.)*
*Preparado para señal decimétrica con opción de señal centimétrica (RTK). Cuando no está habilitada la señal de corrección Omnistar, el sistema trabaja como submétrico a través de algoritmo interno TRUPASS.	

ESPECIFICACIONES		BH200	
DIMENSIONES 4X2 / 4X4 C/ NEUMÁTICOS STD			
18.4-26 R1 + 30.5-32 R1			
Distancia entre ejes (mm)		2858	
Largo total (mm)		5460	
Altura total (mm)		3115	
Ancho total (mm)		2718	
Despeje na barra de tracción (mm)		425	
Peso máximo permitido (kgf)		11200	
Diámetros traseros min - máx (mm)		1943 - 1943	
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H) RODADO / RPM EN EL MOTOR			
30.5-32 R1 / 2300		Marchas 12+4	
Marcha Frente		Velocidades (Km/h)	
L1		3,57	
L2		4,96	
L3		5,87	
L4		8,31	
M1		7,02	
M2		9,76	
M3		11,56	
M4		16,37	
H1		13,87	
H2		19,27	
H3		22,84	
H4		32,33	
Marcha Atrás		Velocidades (Km/h)	
R1		6,24	
R2		8,67	
R3		10,28	
R4		14,55	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de bomba	Estándar	HiFlow (Opc)	HiFlow II (Opc)
Presión Máxima (kgf/cm²)	180	180	200
Categoría de levante	Cat II	Cat II	Cat II
Tipo de controle	Electro-Hidráulico	Electro-Hidráulico	Electro-Hidráulico
Caudal de bomba (l/min)	61 l/min	147 l/min	170 l/min
Capacidad de levante máx. Ojal (kgf)	8000	8000	8000
610 mm del ojal (kgf)	5500	5500	5500
Válvula de Controle Remoto	2 válvulas de doble acción, siendo 1 con destrabe automático	3 válvulas de doble acción, siendo 1 con destrabe automático + 2 de flujo constante	Bomba de Pistón - 4 válvulas de doble acción com flujo controladas, siendo 2 para motores hidráulicos

ESPECIFICACIONES	BH200
OPCIONAIS*	
Kit prolongador del eje delantero para 3 metros	
Contrapesos delanteros logitudinales	
Contrapesos traseros	
Kit boca de lobo	
Barra de tracción con pino pelota	
Asiento con suspensión de aire	
Sistema de 3 puntos ball hitch (acople rápido)	
Guardabarros delantero	
Reservatorio de agua de 5 litros (para uso del operador)	
Prolongador de engraxadeira	
Luces de placa	
Kit luces de niebla	
Sistema de dirección fija	
Kit triángulo de seguridad	
Kit luces trasero	
Kit implemento	
3 válvulas de doble acción, una con destrabe automático. Brazos inferiores del sistema	
3 puntos Sin sistema de 3 puntos	
* Itens opcionales. Consulte su distribuidor Valtra	

 www.valtra.com.br
 ValtraGlobal
 ValtraVideos

Distribuidor

Especificaciones técnicas sujetas a modificaciones sin aviso previo.
FOEVT BH200GIII / ABR 2015

VALTRA es una marca mundial de AGCO.