

CABC

Carreta Agrícola Basculante Cafeeira

Coffee Wagon with Articulated Dumping System
Carro Agrícola Basculante

Esse equipamento oferece o sistema de basculamento por meio de pistão hidráulico, projetado com alto desempenho para aumentar o rendimento diário do equipamento.

This equipment offers a hydraulic piston dumping system, designed with high performance to increase the daily performance of the equipment.

Este equipo ofrece el sistema de basculamiento a través de pistón hidráulico, proyectado con alto rendimiento para aumentar el rendimiento diario del equipo.



aldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Sistema de basculamento por meio de pistão hidráulico.
Dumping system by hydraulic cylinder.
Sistema de descarga hidráulica, a través de pistón.



Sistema de desarme e rearme por meio de trava de segurança.
Open and close system by safe device.
Sistema de desarme y rearme a través de traba de seguridad.



Assoalho feito em chapa lisa.
Bottom is made of smooth sheet metal.
Entarimado fabricado con chapa lisa.



Sistema de montagem das tampas por meio de travas permitindo ajuste de tamanho de acordo com a necessidade.
The walls are detached by locks that allow adjusting the wagon capacity.
Sistema de armado de las tapas con trabas, permitiendo ajustar el carro de acuerdo con la necesidad.



Rodeiro duplo com pneu 600 x 16 - 6 lonas.
Double ground wheel with tyre 600 x 16 - 6 canvases.
Ruedas dobles con neumáticos 600 x 16 - 6 lonas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDADE DE CARGA	COMPRIMENTO TOTAL	LARGURA TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA APROXIMADA
MODEL	LOAD CAPACITY	OVERALL WIDTH	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR REQUIRED
MODELO	CAPACIDAD DE CARGA	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTENCIA DEL TRACTOR
CABC	3,90	4390	1560	1945	796	40

BITOLA RODEIRO DUPLO (MEDIDA EXTERNA)	LARGURA DA PARTE INTERNA DO CAÇAMBA	ÂNGULO DE BASCULANTE
GAUGE WHEEL (EXTERNAL)	INNER WAGON LENGTH	DUMPING DEGREE
TROCHA DE LA RUEDA DOBLE (MEDIDA EXTERNA)	ANCHO DE LA PARTE INTERNA DEL BALDE	ANGULO DE BASCULAMIENTO
1560	1440	45

COMPRIMENTO PARTE INTERNA DA CAÇAMBA	ALTURA DA PARTE INTERNA DA CAÇAMBA	ABERTURA TRASEIRA
INNER WAGON LENGTH	INNER WAGON HEIGHT	REAR OPENING SYSTEM
LARGO DE LA PARTE INTERNA DEL BALDE	ALTURA DE LA PARTE INTERNA DEL BALDE	APERTURA DE LA PUERTA TRASERA
2950	920	Automático
		<i>Automatic</i>
		<i>Automático</i>

Opcional: Pneu 650 x 16 - 8 lonas.
Optional: 650 x 16 tire - 8 canvases.
Opcional: neumático 650 x 16 - 8 lonas.



Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.
High strength frame.
Estructura muy reforzada con vigas tubulares de gran resistencia.